



Cavo di Rete Cat.6A U/UTP Grigio LSZH, 1m

No.: 47613

RJ45, M/M, 500MHz, Rame

Descrizione

- Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45
- Cat.6A U/UTP, LSZH
- Salva connettore integrato
- Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale
- 10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.6A U/UTP LSZH con supporto degli standard ethernet fino a 10GBase-T e una larghezza di banda fino a 500MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

Cavo Patch Cat.6 non schermato U/UTP. Grazie alla frequenza operativa fino a 500MHz e alla particolare conformazione dei parametri elettrofisici (NExT, FExT, FExT, ecc.), è in grado di supportare gli standard ethernet fino a 10GBaseT. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per evitare la corrosione e per mantenere il segnale sempre integro, anche in ambienti critici.

Metrature disponibili: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: RJ45 Maschio
- Connettore B: RJ45 Maschio
- Materiale dei Connettori: Policarbonato
- Placcatura dei Connettori: -
- Composizione dei Pin: Lega di Rame
- Placcatura dei Pin: Placcato Oro
- Dimensioni [ca.] LxPxA: 11.6x22.8x8.3mm [0.46x0.90x0.33in]

Composizione Del Cavo

- Lunghezza: 1m [3.28ft]
- Colore: Grigio
- Tipo: Cat.6A
- Diametro della Guaina: 5.8mm [0.23in]
- Materiale della Guaina: LSZH
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore: 26AWG

Schermatura: -

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 500MHz

Attenuazione nominale: 49.3dB/100m @500MHz

Raggio minimo di curvatura: 69mm [2.72in]

Temperatura operativa: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 75°C [-4°F - 167°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag

Garanzia [Anni]: 10

Conformità prodotto: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

No.: 47613

EAN: 4002888476133

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

47611 - 0.3m [0.98ft]

47612 - 0.5m [1.64ft]

47613 - 1m [3.28ft]

47614 - 2m [6.56ft]

47615 - 3m [9.84ft]

47616 - 5m [16.44ft]

47617 - 7.5m [24.61ft]

47618 - 10m [32.81ft]

47619 - 15m [49.21ft]

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150