

SIP-T87W

Telefono Business Ultra Prime per una produttività ottimale in ufficio

Progettato appositamente per dirigenti e professionisti molto impegnati, il Yealink SIP-T87W è un telefono business Prime intuitivo con un touchscreen multipunto da 7 pollici. Ti consente di trovare facilmente un angolo di visione comodo e offre una navigazione senza sforzo con un semplice tocco. Il SIP-T87W fornisce una qualità del suono ultra alta definizione e supporta codec audio a banda larga per effetti di chiamata realistici. La soppressione del rumore AI sviluppata da Yealink assicura una qualità audio eccezionale durante le chiamate. Con Bluetooth 5.0 integrato e moduli Wi-Fi 6 dual-band 2.4G/5G, è aggiornato con la tecnologia più recente ed è pronto per l'era wireless futura. La serie T8X espande l'ecosistema Yealink e supporta più cuffie Yealink. Consente la configurazione e l'aggiornamento delle cuffie tramite lo schermo LCD e funziona con cuffie che offrono una funzione di rilevamento della porta per un cambio di canale intelligente.



Schermo multitouch da 7 pollici



Schermo regolabile



Telefono con /senza filo



Condivisione di contenuti



Altoparlante 3W



Audio HD



Bluetooth 5.0 integrato



Wi-Fi 6 integrato



USB 2.0



Caratteristiche principali e vantaggi

- Versione Linux 6.1
- Soluzione di crittografia hardware TEE
- Funzione di sistema duale
- Firmware unificato per la serie T7X (T73U, T73W, T74U, T74W, T77U), T85W e T87W
- Fino a 16 account SIP
- Supporto PoE
- Supporto per cuffie USB e EHS
- Bluetooth integrato, WiFi
- Supporta moduli di estensione a colori
- Angolo regolabile per posizionamento su scrivania
- Possibile montaggio a parete
- Ricevitore con sensore Hall

Esperienza utente eccezionale

Il telefono IP T87W ha un touchscreen capacitivo da 7 pollici regolabile, che puoi facilmente regolare a un angolo di visione comodo. Inoltre, un menu chiaramente definito è facile da navigare quando devi solo toccare l'opzione desiderata per garantire un'interfaccia ottimizzata per un'esperienza utente simile a quella di uno smartphone.

Audio HD

Per quanto riguarda la qualità audio, il T87W è dotato delle tecnologie Yealink Optimal HD Voice, inclusa la tecnologia Acoustic Shield, che elimina efficacemente il rumore di fondo e fornisce voci cristalline anche in ambienti rumorosi. La soppressione del rumore AI di Yealink migliora ulteriormente la qualità audio durante le chiamate. Inoltre, il ricevitore HAC è conforme alle normative sulla compatibilità con dispositivi uditivi (HAC) e aiuta le persone con perdita uditiva a sentire più chiaramente.

Alta sicurezza e compatibilità

Il T87W adotta la tecnologia di sicurezza di rete più recente e supporta la crittografia delle chiamate SRTP e TLS, controllo di accesso ai media 802.1x, autenticazione basata su MD5 e MD5-Sess, profilo di sicurezza AES e altri perfetti meccanismi di sicurezza per prevenire attacchi di hacker. È ampiamente compatibile con dispositivi SIP di terze parti e piattaforme SIP principali. Inoltre, il T87W supporta una funzione di sistema duale che può supportare il tuo sistema telefonico in anticipo per evitare guasti del sistema dovuti a errori di aggiornamento, offrendoti protezione del sistema a livello aziendale. La serie T7/T8X supporta anche una funzione di centro di sicurezza per garantire che il tuo telefono sia più sicuro. Allo stesso tempo, le funzioni e i dati altamente sensibili supportano il controllo individuale da parte dell'utente, nonché la separazione con un clic.

Personalizzazione e scalabilità

Il T87W ha due porte USB, consentendoti di scegliere in base alle tue esigenze. Il T87W supporta cinque pagine di cambio pagina e può ospitare fino a 84 tasti programmabili; inoltre, il T87W può concatenare fino a 3 unità di estensione a colori per espandersi a 234 tasti programmabili, risparmiando così tempo operativo e raggiungendo efficacemente efficienza in ufficio.

Trasmissione wireless

Il T87W è dotato di un modulo Bluetooth 5.0 integrato, supporta cuffie Bluetooth e può collegarsi a telefoni cellulari tramite Bluetooth per sincronizzare la rubrica telefonica. Per adattarsi alla imminente era del Wi-Fi 5G, il SIP-T87W ha un Wi-Fi 6 dual-band integrato. Il Wi-Fi 5G offre migliore anti-interferenza e maggiore velocità, permettendoti di rimanere avanti nel flusso di dati intenso. Inoltre, il SIP-T87W può essere utilizzato con il terminale software di videoconferenza Yealink per condividere contenuti dal computer verso l'estremità remota e offrirti l'esperienza definitiva di condivisione dei contenuti.

Integrazione di Linux 6.1 e soluzione di crittografia hardware TEE

Il T87W utilizza la versione Linux 6.1 aggiornata, rendendo il sistema più sicuro e funzionante meglio. Allo stesso tempo, il T87W utilizza anche la soluzione di crittografia hardware TEE, che può offrirti un'esperienza di archiviazione dati più sicura.

Specifiche

Specifiche	Descrizione
------------	-------------

Funzioni audio	<ul style="list-style-type: none"> · Voce HD: ricevitore HD, altoparlante HD · Ricevitore compatibile con dispositivi uditivi (HAC) · Scudo acustico · Filtraggio intelligente del rumore · Codec audio: AMR-WB (opzionale), G.722 · Codec a banda stretta: AMR-NB (opzionale), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC · DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) e SIP INFO · Altoparlante vivavoce full-duplex con AEC · VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Schermo e indicatore	<ul style="list-style-type: none"> · Touchscreen capacitivo regolabile da 7" 800 x 480 · LED per indicazione di chiamata e messaggio · LED bicolore (rosso o verde) per informazioni sullo stato della linea · Interfaccia utente intuitiva con icone e tasti programmabili · Interfaccia utente multilingue · Identificazione chiamante con nome, numero e foto · Sfondo · Protezione dello schermo · Funzione di risparmio energetico intelligente · Supporta temi scuri e chiari
Funzioni telefoniche	<ul style="list-style-type: none"> · 16 account VoIP · Composizione rapida con un tasto, linea diretta, silenzioso, DND · Attesa, trasferimento chiamata, attesa chiamata, trasferimento chiamata · Ascolto di gruppo · Chiamata di emergenza · Richiamata, richiamo, risposta automatica · Chiamata IP diretta senza proxy SIP · Selezione/importazione/eliminazione di suoneria · Regolazione manuale o automatica di data e ora · Piano di composizione, browser XML, URL/URI di azione · RTCP-XR · Browser XML, XML Push · Tasto DSS personalizzato · Funzioni di accessibilità
Rubrica	<ul style="list-style-type: none"> · Rubrica telefonica locale con fino a 1000 voci · Lista di blocco · Rubrica telefonica remota XML/LDAP · Composizione intelligente · Ricerca/importazione/esportazione nella rubrica · Cronologia chiamate: tutti i registri/composizioni/ricevute/perse/trasferite

Funzioni IP-PBX	<ul style="list-style-type: none"> · Campo di luce occupato (BLF), visualizzazione linea condivisa (BLA) · Chiamata anonima, rifiuto chiamata anonima · Indicatore di messaggio in attesa (MWI) · Segreteria telefonica, parcheggio chiamate · Acquisizione chiamata, interfono, diffusione · Musica in attesa · Registrazione chiamate, ufficio mobile, assistente di direzione · Funzione di registrazione basata su server · Interfaccia utente segreteria telefonica visiva
Tasti funzione	<ul style="list-style-type: none"> · 84 tasti DSS con un tasto · 4 tasti funzione: attesa, trasferimento chiamata, richiamata, altoparlante · 2 tasti di regolazione volume · 6 tasti di navigazione
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> · Porta Ethernet Gigabit dual · 2 porte USB (Tipo-USB A, Tipo-USB C) - Memoria USB - Connessione cuffie USB - Connessione alla stazione di estensione a colori - Adattatore per cuffie wireless EHS40 · 1 x foro di sicurezza · 1 x porta cuffie RJ9 (4P4C) · 1 x porta cuffie RJ9 (4P4C) · 1 x porta alimentazione 5V · Porte USB doppie (compatibile 2.0) - Supporta cuffie Bluetooth Yealink BH71/BH71 Workstation/BH71 Workstation Pro/BH72/BH76/UH38 tramite BT51 - Cuffia wireless DECT (Yealink WH62 Portable/WH63 Portable) - Registrazione chiamate USB tramite memoria USB - Cuffia USB - Modulo di estensione EXP55 - Adattatore per cuffie wireless EHS40 · Connettività USB/Bluetooth all'altoparlante/cuffia Yealink CP900/CP700, connettività USB alla cuffia con filo Yealink UH34/UH36/UH37: - Funzioni di base: prendere/terminare chiamata, silenzioso - Funzione avanzata: ottimizzazione audio, richiamata, attesa, sincronizzazione volume, controllo chiamate multiple
Gestione	<ul style="list-style-type: none"> · Configurazione: browser/telefono/provisioning automatico · Provisioning automatico tramite FTP/TFTP/HTTP/HTTPS per implementazione massiva · Provisioning automatico con PnP · Gestione dispositivi Broadsoft · Zero-sp-touch, TR-069 · Blocco telefono per proteggere la privacy · Ripristino di fabbrica, riavvio · Esportazione tracciamento pacchetti, registro di sistema · Supporta la piattaforma di gestione dispositivi Yealink (YDMP/YMCS)

<p>Rete e sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Wi-Fi dual-band integrato: - Standard di rete: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax - Banda di frequenza: 2.4GHz/5.0GHz · Bluetooth 5.0 integrato: - Connessione a cuffie Bluetooth - Collegare il tuo telefono - Collegare contemporaneamente cuffia e telefono - Connessione al PC come dispositivo PC · IPv4/IPv6 · SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) · Supporta ridondanza server di chiamata · Attraversamento NAT: modalità STUN · Modalità proxy e modalità collegamento SIP peer-to-peer · Assegnazione IP: statica/DHCP · Server web HTTP/HTTPS · Sincronizzazione data e ora con SNTP · UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) · QoS: 802.1p/Q-Tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP · Supporta protocollo SRTP · Supporta TLS1.3 · Gestione certificati HTTPS · Crittografia file di configurazione (AES256) · Meccanismi di autenticazione supportati: MD5/SHA1/SHA224/-SHA256/SHA384/SHA512 · OpenVPN, IEEE802.1X, VPN L2TP · LLDP/CDP/DHCP VLAN · ICE · WPA2/WPA3 · Avvio sicuro · GARP (Generic Attribute Registration Protocol) · Versione Linux 6.1 · Soluzione di crittografia hardware TEE
<p>Altre caratteristiche fisiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Colore: Grigio classico · Possibile montaggio a parete (opzionale) · Adattatore di alimentazione esterno Yealink (opzionale): ingresso AC 100~240V e uscita DC 5V/2A · Corrente di uscita USB: 5V 1A · Consumo elettrico (PSU): 1.8W-3.8W · Consumo elettrico (PoE): 2.3W-4.7W · Dimensioni (L*P*H*T): 266 mm*226 mm*85 mm*54 mm · Umidità di funzionamento: 10 - 95% · Temperatura di funzionamento: -10 a 45°C (+14 a 113°F) · Temperatura di stoccaggio: -30 a +70°C (-22 a +158°F)

Caratteristiche del packaging	<ul style="list-style-type: none">· Contenuto del pacchetto:- Telefono IP Yealink SIP-T87W- Ricevitore con cavo ricevitore- Cavo Ethernet (2m CAT5E UTP)- Supporto- Guida rapida- Adattatore di alimentazione (Opzionale)- Supporto a parete (Opzionale)· Quantità/cartone: 3 pezzi· N.W/cartone: 5.04 kg· G.W/cartone: 5.518 kg· Dimensioni scatola regalo: 290 mm*268 mm*104 mm· Dimensioni cartone: 324 mm* 275 mm*305 mm
Conformità	<input type="text"/>