

# Gigaset P820 & P825 IP PRO

Il telefono IP flessibile per ogni ambiente di lavoro

## Caratteristiche principali

- Display TFT a colori da 5" (480x272)
- Display regolabile (solo per P825 IP PRO)
- 8 (28) tasti configurabili con LED multicolore e Smart Label
- 1 porta USB
- Design elegante
- Compatibile con il modulo di espansione P800 KEY PRO
- Switch Gigabit Ethernet a 2 porte (RJ45) con funzionalità Power over Ethernet (PoE)



Gigaset P820 e P825 IP PRO combinano una vasta gamma di funzionalità con un'eccellente qualità audio in un design elegante, rappresentando il compagno perfetto per quasi tutte le attività quotidiane in ufficio.

Dotato di un display LCD da 5" di alta qualità, offre sempre una visione chiara delle informazioni, indipendentemente dalle condizioni di luce. Gli 8 tasti funzione liberamente programmabili sono ideali come tasti BLF o per memorizzare diverse funzioni aziendali. Lo switch Gigabit con supporto PoE completa il pacchetto.

Con i modelli P820 IP PRO e P825 IP PRO, Gigaset offre l'ingresso ideale nel mondo della telefonia IP moderna.

### Display a colori ad alta risoluzione

Il display a colori LCD da 5 pollici con risoluzione di 480 x 272 pixel garantisce una visibilità ottimale dei contenuti a schermo in qualsiasi condizione di luce. Il modello P825 IP PRO è inoltre dotato di uno schermo regolabile in modo continuo, per adattare perfettamente l'angolo di visualizzazione alle proprie esigenze. È possibile mantenere sempre tutte le informazioni importanti ben visibili.

### Design elegante e compatto

Il design sottile ed elegante con finitura in color antracite rende i telefoni Gigaset P820 IP PRO e P825 IP PRO un elemento di spicco in ogni ambiente lavorativo. Grazie alle dimensioni compatte, il telefono può essere facilmente posizionato sulla scrivania.

### Tasti funzione programmabili con Smart Label

Grazie agli 8 tasti funzione programmabili, puoi personalizzare facilmente il tuo telefono da scrivania in base alle tue esigenze. Puoi eseguire operazioni comuni e funzioni essenziali rapidamente e comodamente con la semplice pressione di un tasto.

### Qualità audio eccellente

I modelli Gigaset P820 IP PRO e P825 IP PRO offrono la massima qualità audio. Sono dotati di tecnologia audio HD e di un avanzato sistema di riduzione del rumore, garantendo una comunicazione chiara anche in ambienti rumorosi. Inoltre, il dispositivo è compatibile con apparecchi acustici.

# Gigaset

## Specifiche tecniche

Audio	Codec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 A-law, u-law</li> <li>• G.722 (wideband)</li> <li>• G.723, G.726, G.729ab, GSM 6.10 (FR)</li> </ul>
	Suonerie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suonerie integrate e assegnabili</li> </ul>
	Altre funzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comfort Noise Generator (CNG)</li> <li>• Voice Activity Detection (VAD)</li> </ul>
Display	Dimensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 pollici</li> </ul>
	Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 480 x 272 pixel</li> </ul>
	Tipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display a colori TFT</li> </ul>
	Altre funzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolabile (solo per P825 IP PRO)</li> </ul>
Tastiera	Tasti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 tasti funzione contestuali</li> <li>• 8 tasti funzione programmabili con LED multicolore</li> <li>• Tasti dedicati: messaggi, registro chiamate, trasferimento, attesa, conferenza</li> <li>• Tasti audio con indicatore LED: disattiva microfono, vivavoce, cuffie</li> <li>• Tasto volume</li> <li>• Tasto di navigazione a 5 direzioni</li> <li>• Tasto annulla</li> </ul>
Specifiche di rete	Configurazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP (RFC3261)</li> <li>• DHCP, NTP</li> <li>• HTTP / HTTPS / TFTP</li> <li>• HTTPS server / client</li> <li>• Transport Layer Security (TLS)</li> <li>• SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP</li> <li>• Autenticazione 802.1X e EAPOL</li> <li>• Supporto VPN</li> <li>• LLDP-MED, RTCP-XR</li> <li>• Interfaccia web protetta da password</li> </ul>
	IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dual Stack IPv4 / IPv6</li> <li>• VLAN (IEEE 802.1Q)</li> </ul>
	Provisioning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caricamento automatico delle impostazioni via HTTP / HTTPS / TFTP</li> <li>• DHCP Options 66/67</li> <li>• Supporto a Gigaset Redirect and Provisioning Environment (GRAPE)</li> <li>• Gestione remota via TR-069 / TR-111</li> <li>• Configurazione tramite interfaccia web</li> </ul>
Connettività	LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x porte Ethernet Gigabit RJ45-8P8C</li> <li>• Power over Ethernet (PoE)</li> <li>• IEEE 802.3af, classe 3 / IEEE 802.3az (opzionale via software)</li> </ul>
	Cuffie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta per cuffie 4P4C</li> </ul>
	USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x porta USB 2.0, Tipo A, alta / piena / bassa velocità</li> </ul>
	Cometta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibile con apparecchi acustici (HAC)</li> </ul>
	Interoperabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interoperabile con le principali piattaforme IP PBX</li> </ul>

Rubrica e contatti	Contatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto LDAP (rubrica basata su server)</li> <li>• Browser XML</li> </ul>
	Rubrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rubrica locale con 2000 contatti</li> </ul>

Telefonia	VoIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto per 12 identità / account SIP</li> </ul>
	Conferenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferenza a 3 vie gestita dal telefono</li> </ul>
	Customizzazioni su base Paese	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingua, ora, tono di chiamata</li> </ul>
	Altre funzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaccia utente guidata da menù</li> <li>• Supporto di più lingue</li> </ul>

Funzioni di chiamata	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deviazione di chiamata</li> <li>• Identificazione del chiamante</li> <li>• Chiamata in attesa (Call Waiting)</li> <li>• Storico chiamate per numeri chiamati, ricevuti, persi</li> <li>• Completamento chiamata (occupato/non raggiungibile) (se supportato dal PBX)</li> <li>• Parcheggio (Call Park) e recupero chiamata (Call Unpark) (se supportato dal PBX)</li> <li>• Chiamata rapida tramite tasti funzione (speed dial)</li> <li>• Messa in attesa (Call Hold)</li> <li>• Musica d'attesa (Music On Hold, MOH) (se supportata dal PBX)</li> <li>• Richiamata automatica su numero occupato</li> <li>• Risposta automatica</li> <li>• Trasferimento di chiamata (cieco o assistito)</li> <li>• Monitoraggio interni (Busy Lamp Field), prelievo chiamata (se supportato dal PBX)</li> <li>• Paging multicast</li> <li>• Chiamata tramite URL</li> <li>• Piano di numerazione locale</li> <li>• Codice cliente (Client Matter Code, CMC) (se supportato dal PBX)</li> </ul>
	DTMF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In-band / out-of-band / SIP-INFO</li> </ul>

Protezione chiamate	Elenco di blocco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocco chiamate</li> <li>• Modalità Non Disturbare (Do Not Disturb, DND)</li> </ul>
	Blocco chiamate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocco tastiera</li> </ul>

Segnalazione e indicazioni sul display	Chiamate in arrivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED rosso per indicazione chiamata / attesa messaggi (MWI)</li> </ul>
--	--------------------	--

Alimentazione	Alimentatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE o alimentatore da 5V DC (accessorio opzionale), 10 Watt</li> </ul>
	Tensione di ingresso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5V DC (SELV)</li> </ul>

Dimensioni e peso	Telefono da scrivania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senza supporto: 243 mm × 210 mm × 82 mm</li> <li>• Con supporto da scrivania: 243 mm × 173 mm × 178 mm</li> <li>• Peso (circa): 1,04 kg</li> </ul>
-------------------	-----------------------	---

Informazioni per l'ordine	Colore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nero antracite</li> </ul>
Condizioni d'ambiente	Temperatura operativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da 0°C a 35°C (Da 32°F a 95°F)</li> </ul>
	Temperatura di stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da -10°C a 45°C (Da 14°F a 113°F)</li> </ul>
	Umidità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da 5% a 95% (senza condensazione)</li> </ul>
Accessori	Modulo espansione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a 3x Gigaset P800 KEY PRO, per ulteriori tasti funzione programmabili <sup>1</sup></li> </ul>
	Alimentatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentatore Gigaset 5V DC</li> </ul>
Contenuto della confezione	1x	Telefono da scrivania
	1x	Supporto da scrivania
	1x	Cornetta con cavo spiralato
	1x	Guida rapida all'installazione

<sup>1</sup> Per il collegamento del secondo e/o terzo modulo aggiuntivo, è necessario prevedere un alimentatore dedicato.

Versione 15.04.2025  
 Datasheet