



Cavo USB 3.2 tipo A a C Anthra Line, 10Gbps, 3m

No.: 36919

USB Tipo A Maschio a C Maschio

Descrizione

Trasferimento dati ad alta velocità fino a 10Gbps, adatto per trasferimenti di file di grandi dimensioni, backup regolari e streaming multimediale affidabile ad alta risoluzione.

Fornisce fino a 15W di potenza (5V/3A) per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi in modo efficiente durante la giornata lavorativa.

Perfetto per collegare i moderni dispositivi USB-C alle tradizionali porte USB-A.

Dotato di cavo a tripla schermatura e contatti placcati in oro per prestazioni superiori, integrità del segnale e durata in ambienti mission-critical.

Una garanzia di 10 anni rende questo cavo ideale per implementazioni a lungo termine in installazioni professionali e commerciali.

I cavi Anthra Line USB 3.2 Gen 2 da tipo A a C di Lindy sono appositamente progettati per applicazioni AV e IT ad alte prestazioni. Parte della gamma di cavi di livello professionale di Lindy, combinano materiali di alta qualità con un'ingegneria avanzata per la massima affidabilità.

Forniscono una ricarica efficiente e affidabile per un'ampia gamma di dispositivi, inclusi telefoni cellulari e tablet con una potenza fino a 15W (5V/3A).

USB 3.2 Gen 2 offre un trasferimento dati ad alta velocità di 10Gbps, rendendolo ideale per spostare file di grandi dimensioni da archivi esterni o per collegarsi a periferiche moderne. Assicura prestazioni fluide ed efficienti sia per l'uso quotidiano che per i carichi di lavoro professionali.

Il robusto design a tripla schermatura con conduttori in rame stagnato e connettori placcati in oro garantisce un'eccellente qualità del segnale e una forte resistenza alle interferenze EMI/RFI in ambienti difficili.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: USB 3.2 tipo A maschio

Connettore B: USB 3.2 tipo C maschio

Materiale dei Connettori: PVC

Schermatura guscio connettore: Foglio di rame

Placcatura dei Connettori: Oro

Composizione dei Pin: Rame

Placcatura dei Pin: Oro

Dimensioni (ca.) WxDxH:

A:16x47x8.8mm (0.63x1.85x0.35in)

B:13x41x7.75 mm (0.51x1.61x0.31in)

Composizione del cavo

Diametro della Guaina: 5.2mm (0.2in)
Materiale della Guaina: TPE
Materiale del Conduttore: Rame stagnato
Diametro conduttore (potenza): 22AWG
Diametro conduttore (dati): 28/28AWG
Schermatura: Rame stagnato 65%

Specifiche

Lunghezza: 3m (9.84ft)
Colore: Nero
Tipo: Rotondo
Standard: USB 3.2 Gen 2x1
Larghezza di banda supportata: 10Gbps
Power Delivery: 15W (5V 3A)
E-Mark: No
Risoluzione massima:
Protocolli supportati: USB 3.2, USB 2.0
Attenuazione nominale: 0.5Mhz-15Ghz < 40dB
Raggio minimo di curvatura: 26mm (1.02in)
Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag
Garanzia (Anni): 10
Conformità prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65, UL (cavo grezzo)

Riferimenti per l'ordine

No.: 36919
EAN: 4002888369190

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

36910 - 0.5m (1.64ft)
36911 - 1m (3.28ft)
36912 - 1.5m (4.92ft)
36913 - 2m (6.56ft)
36919 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150