



Cavo di Rete Cat.5e F/UTP Nero, 3m

No.: 48383

RJ45, M/M, 100MHz, Rame

Descrizione

Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45

Cat.5e F/UTP, PVC

Salva connettore integrato

Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale

10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.5e F/UTP PVC con supporto degli standard fino a 1GBase-T e una larghezza di banda fino a 100MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

Cavo Patch Cat.5e con schermatura F/UTP (foglio su tutto il cavo). Grazie alla frequenza operativa fino a 100MHz è in grado di supportare gli standard Gigabit Ethernet. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per mantenere il segnale sempre integro ed evitare la corrosione anche in ambienti critici.

Colori disponibili: Nero, Grigio.

Metrazure disponibili: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: RJ45 Maschio

Connettore B: RJ45 Maschio

Materiale dei Connettori: Policarbonato

Placcatura dei Connettori: Nichel

Composizione dei Pin: Lega di rame

Placcatura dei Pin: placcato oro

Dimensioni (ca.) LxPxA: 11.6x22.8x8.3mm [0.46x0.90x0.33in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 3m [9.84ft]

Colore: Nero

Tipo: Cat.5e

Diametro della Guaina: 5.0mm [0.20in]

Materiale della Guaina: PVC

Materiale del Conduttore: in rame

Dimensione del Conduttore: 26AWG

Schermatura: foglio di alluminio

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 100MHz
Attenuazione nominale: 24dB/100m @100MHz
Raggio minimo di curvatura: 60mm [2.36in]
Temperatura operativa: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 75°C [-4°F - 167°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag
Garanzia (Anni): 10
Conformità prodotto: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

No.: 48383
EAN: 4002888483834

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

48380 - 0.5m [1.64ft]
48381 - 1m [3.28ft]
48382 - 2m [6.56ft]
48383 - 3m [9.84ft]
48384 - 5m [16.44ft]
48385 - 10m [32.81ft]

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790
Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com
Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH
C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741
RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150