



## Cavo HDMI High Speed Black Line, 3m

No.: 36473

HDMI® Maschio Maschio

### Descrizione

Cavo HDMI® High Speed entry level per uso domestico e in piccoli uffici  
Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit  
Guscio in PVC, connettori in nichel, contatti placcati oro 24K  
Cavo con tripla schermatura, conduttori 30AWG in acciaio rivestito di rame  
10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi HDMI® High Speed Black Line, la soluzione entry level per connessioni ad alte risoluzioni, ideale per uso domestico e in piccoli uffici.

I cavi HDMI® High Speed Black Line sono realizzati con conduttori 30AWG in acciaio ramato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori in Nichel e i contatti placcati oro permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit, incluso segnali audio 32 canali e Dolby True HD.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

Connettore A: HDMI® Tipo A Maschio  
Connettore B: HDMI® Tipo A Maschio  
Materiale dei Connettori: PVC  
Placcatura dei Connettori: Nichel  
Composizione dei Pin: Bronzo al fosforo  
Placcatura dei Pin: bagliore d'oro  
Dimensioni [ca.] LxPxA: 19.2x34.1x10.6mm [0.76x1.34x0.42in]

#### Composizione del cavo

Lunghezza: 3m [9.84ft]  
Standard: HDMI® High Speed con Ethernet  
Colore: Nero  
Tipo: Rotondo  
Diametro della Guaina: 5.5mm [0.22in]  
Materiale della Guaina: PVC

Materiale del Conduttore: acciaio rivestito di rame

Dimensione del Conduttore: 30AWG

Schermatura: foglio di alluminio

#### **Specifiche**

Larghezza di banda supportata: 18Gbps

Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit

Attenuazione nominale:

300kHz-825MHz <5dB

825MHz-2.475GHz <5dB

2.475GHz-4.125GHz <12dB

4.125GHz-5.1GHz <20dB

Raggio minimo di curvatura: 22mm (0.87in)

Temperatura operativa: -30°C - 80°C [-22°F - 176°F]

Temperatura di stoccaggio: -10°C - 85°C [14°F - 185°F]

Certificazione ATC: No

#### **Varie**

Tipo di imballaggio: Polybag

Garanzia [Anni]: 10

Conformità prodotto: RoHS, REACH, UL

#### **Riferimenti per l'ordine**

No.: 36473

EAN: 4002888364737

#### **Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze**

36470 - 0.5m [1.64ft]

36471 - 1m [3.28ft]

36472 - 2m [6.56ft]

36473 - 3m [9.84ft]

36474 - 5m [16.44ft]

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150